



The Power to Surprise

BONGO

K2500 TE1

Comodidad y Conveniencia

- Encendedor de cigarrillos.
- Aviso sonoro de llave de contacto o puerta abierta.
- Butaca de chofer con ajuste manual.
- Consola central con descanso brazo plegable porta objeto y doble porta vasos.
- Apoya cabezas con ajuste de altura.
- Freno de estacionamiento con accionamiento manual en consola central.
- Luz interna con efecto fade-out.
- Odómetro digital con mediciones parciales A y B.
- Porta objetos y porta botellas en las puertas.
- Preparación para el sistema de sonido con dos alto parlantes.
- Reloj digital.
- Revestimiento de piso con moquette.
- Revestimiento de los asientos en vinilo.
- Calefacción y ventilación forzada con recirculación de 4 velocidades.

Exterior y Diseño

- Rociador de limpia parabrisas.
- Parachoque delantero del color de la carrocería.
- Ruedas de acero rodado 15" con neumáticos 195/70.
- Retrovisores externos bipartidos con espejo convexo.

Motor y transmisión

- Motor 2.5 L Turbodiesel Intercooler, 16V Euro 5, 130,5 cv/ 3.800 rpm.
- Transmisión manual de 6 velocidades.

Tecnología y seguridad

- Air bag frontal doble.
- Acelerador electrónico tipo Drive by wire.
- Barras de protección contra impactos laterales.
- Cintos de Seguridad de tres puntos para conductor y acompañante.
- Dirección Hidráulica progresiva.
- Embrague con accionamiento hidráulico.
- Frenos de disco ventilados en la rueda delantera y tambor trasero con ABS y EBD.
- Frenos traseros con válvula compensadora sensible a carga LSPV.
- Protección estructural de la cabina en T, contra impacto frontal.
- Sistema inmovilizador de ignición.
- Sistema de protección contra descarga de batería.



Vidrios eléctricos.



Llave tipo navaja con apertura y traba de puertas a distancia.



Faros de lámparas halógenas y lentes de policarbonato.



Panel delantero con detalles color ceniza.



Utiliza y recomienda



Modelo	EURO 5 D4CB 2.5 L Turbodiesel Intercooler	Transmisión	Manual	6 marchas sincronizadas	Neumáticos	Delanteros	195 R15 - 8PR
Tipo	4 cilindros en línea	Relación de transmisión	1ª	6 M/T	Traseros	195 R15 - 8PR	
Sistema de alimentación	Common-rail		2ª	4,271	Chasis y Carrocería		
Cilindrada (cc)	2.497		3ª	2,248	Largueros en acero estampado perfil rectangular (doble "C"), travesaños tubulares, cabina y carrocería en chapa de acero estampado		
Comando	A la cabeza, DOHC, 16 válvulas		4ª	1,354	Dimensiones del vehículo		
Relación de Compresión	16,4:1		5ª	1,000	Largo x ancho x alto (mm)	4,825 x 1,740 x 1,995	
Potencia Máxima (cv / rpm)	130,5 / 3.800		6ª	0,823	Distancia entre ejes (mm)	2,415	
Torque Máximo (kgm / rpm)	26,0 / 2.000			0,676	Trocha (del/tras) (mm)	1,490 / 1,460	
Suspensión				3,814	Voladizo trasero (mm)	1,205	
Delantera	Independiente con barras de torsión, barra estabilizadora y amortiguadores a gas.			4,444	Pesos del producto		
Trasera	Eje rígido con elásticos y amortiguadores a gas.			4,444	En orden de marcha (kg)	1,855	
Dirección		Frenos ABS y EBD		Tracción	Capacidad carga +carrocería (kg)	1,695	
Tipo	Hidráulica, piñón y cremallera	Delanteros		Trasera 4x2	Peso Bruto Total (kg)	3,550	
Radio de giro	4,93	Traseros			P.B.T. por eixo (diant./tras.) (kg)	1350 / 2200	
Otras especificaciones					C.M.T. (kg)	3,892	
Despeje (mm)	203						
Capacidad de Tanque (l)	60	Llantas					
Alt. mín. plataforma carga (mm)	844	Delanteras					
		Traseras					